



Carex S

Hochwirksamer saurer Kalklöser für Großküchen und alle lebensmittel- verarbeitende Betriebe

Einzelverpackung	Art.-Nr.	St./Karton	St./Palette
1 l PE-Flasche	3367	10	360
10 l PE-Kanister	3369	-	60

Produkteigenschaften/ Einsatzbereich:

Für alle säurebeständigen und wasserfesten Oberflächen oder Bodenbeläge (keramische Fliesen, Feinsteinzeugfliesen, Edelstahl u. a.). Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen einsetzen wie z. B. Kalk, Marmor, Leichtmetalle (Aluminium). Für die gründliche und schnelle Grund- und Unterhaltsreinigung. Ausgezeichnetes Kalklösevermögen durch optimierte Säurekombination. Entfernt Kalk, Rost, Anlauffarben. Geruchsneutral. Materialschonend und auch für Edelstahl geeignet. Die ideale Ergänzung zur alkalischen Unterhaltsreinigung mit Carex A. HACCP konform. pH-Wert <0,5.

Anwendung:

Fugen vor Beginn der Reinigung immer gut vorwässern. Reinigungslösung auf die Fläche aufbringen und einwirken lassen, dann mit geeignetem Tuch/Schwamm oder Wischmopp verarbeiten. Gründlich mit klarem Wasser nachspülen. Auch für die maschinelle Verarbeitung geeignet. Zur Anwendung in der Schaumkanone optimiert.

Dosierung:

Unterhaltsreinigung: 80-200 ml auf 8 l Wasser (1 - 2,5%ige Verdünnung).

Hinweis:

Vor Beginn der Reinigung Materialverträglichkeit sicherstellen, z. B. durch Prüfung der Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle.

Inhaltsstoffe (648/2004; DetVO):

<5% amphotere Tenside.

Produktcode: GS 80

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich oder unter www.fala.de. Sicherheitshinweise auf dem Produktetikett oder im Sicherheitsdatenblatt beachten.

Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen entsprechen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unserem besten Wissen und Kenntnisstand. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist.



Manuelle Verarbeitung
im Wischverfahren




Manuelle Verarbeitung
im Küchenbereich



Verarbeitung mittels
Schaumkanone



HACCP konform



Unterhaltsreinigung:
1 - 2,5%ige Verdünnung