



Selbstglanz A / Selbstglanz A schwarz

Polierbare Selbstglanz-Emulsion mit Acrylatzusätzen

Einzelverpackung	Art.-Nr.	Pro Karton	Pro Palette
10 l PE-Kanister	6300 (farblos)	-	60
10 l PE-Kanister	6302 (schwarz)	-	60

Produkteigenschaften:

Selbstglanzemulsion, die leicht auspoliert werden kann und so dem Boden wieder den alten Glanz verleiht. Für die Wischpflege eignet sich als Zusatz zum Wischwasser ein tensidhaltiges Wischwachs, wie Falapur oder Sapoplus. Diese Produkte können auch auf Selbstglanz A-Filmen zur Aufrechterhaltung der Pflegeschicht eingesetzt werden. Vielfach reicht zur Unterhaltsreinigung das Wischen mit einem Neutralreiniger, wie Fala Neutralreiniger, Toplan ultra oder Tulip. Selbstglanz A schwarz stimmt mit Selbstglanz A, bis auf die Farbe, in allen Eigenschaften überein. Die gemachten Angaben sind, soweit nicht anders vermerkt, für Selbstglanz A und Selbstglanz A schwarz gleichermaßen gültig.

Anwendung



Manuelle Verarbeitung,
gleichmäßig verteilen



Polierbar

Einsatzbereich:

Geeignet für wasserfeste, harte und elastische Fußbodenbeläge: PVC, Linoleum, Gummi, versiegelte Holzböden, Estrich, Asphalt. Selbstglanz A schwarz ist zur Pflege von schwarzen Böden geeignet.

Anwendung:

Nach gründlicher Reinigung des Bodens wird Selbstglanz A unverdünnt auf den Boden aufgetragen. Den ersten Auftrag besonders dünn und gleichmäßig aufbringen. Nach 30 bis 50 Min. kann ein weiterer Auftrag aufgebracht werden. In der Regel genügen 2 Aufträge. Es entsteht ein fester, selbstglänzender Pflegefilm. Gehspuren können auspoliert werden. Bei Selbstglanz A schwarz wird nur ein Auftrag benötigt, um einen ausreichenden Deckungsgrad zu erzielen.

Dosierung:

Unverdünnt.

Verbrauch:

Flächenleistung: 10 l für ca. 400 m² je Auftrag. Je nach Saugfähigkeit des Bodens abweichend. Poröse Oberflächen: 10 l für ca. 150 bis 300 m² je Auftrag.

Inhaltsstoffe:

<5% nichtionische Tenside (Emulgatoren), Wachse, Acrylate.
Weitere Inhaltsstoffe (Selbstglanz A schwarz): Pigmente.

Kennzeichnung und Gefahrenhinweise:

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG (Stoffe oder Gemische):
Keine Kennzeichnung.

Transport und Lagerung:

Kein Gefahrgut nach ADR/RID und GGVSEB. Im Originalgebinde lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Lagertemperatur: Raumtemperatur. Frostfrei lagern und transportieren.

Produktcode: GE 10

Dosierung



Unverdünnt auftragen