



FALA[®]
Sauberkeit für Profis

Falamat ultra

Az köpüklü otomatik temizleme ve yoğun temizleme makinesi, tehlikeli madde işaretsiz

Tekli ambalaj	Ürün No	Ad./Karton	Ad./Palet
10 l PE kutusu	9380	-	60

Ürün Özellikleri:

Falamat ultra, bakıma ve ara veya yoğun temizliğe yönelik otomatik temizlik makinelerinde (zemin temizleme makineleri veya döner silindir fırçalı makineler) kullanılmak üzere tasarlanmış güçlü, hızlı etkili ve alkali bir yağ ve kir sökücüdür. Falamat ultra uygulama sırasında hoş bir kokuyla da farklılık gösterir.

PVC, linolyum, kauçuk zeminler, doğal ve suni taş gibi her türlü su geçirmez zemin kaplamasını derinlemesine ve nazikçe temizler. Örneğin çok parlak epoksi reçine zeminler gibi hassas zeminlerde de kullanılabilir. Mumlu veya akrilattan yapılmış bakım filmlerinde kullanılmaz. Berrak bir biçimde ve iz bırakmadan kurur. Manuel ıslak silme işleminde de kullanılabilir.

Kullanım alanı:

Otomatik temizlik makinelerinde kullanım (zemin temizleme makineleri veya döner silindir fırçalı makineler). Suya ve alkaliye dayanıklı tüm zemin türlerinin bakımı veya yoğun temizliği. Topuk izleri ve aşınma izleri 1:1 oranında seyreltilerek kolaylıkla giderilebilir (önceden malzeme uyumluluğunu kontrol edin).

Uygulama:

Günlük bakım temizliği için, otomatik makineyi seyreltilmiş bir temizlik çözeltisiyle donatın ve yüzeye uygulayın. Manuel İşleme: İki kademeli silme işlemi uygulayın. Yoğun Temizlik: Yüzeye konsantre temizlik çözeltisini tatbik edin, etki etmesi için bekleyin (5-10 dk.), ovalayarak silin ve ardından kirli çözeltiyi alın, temiz su ile durulayın.

İşleme sıcaklığı: 5–25°C

Malzemeler:


5-15% cationic surfactants. Active substance in 100 g product: 3,3 g Didecyldimethylammoniumchloride, 3,3 g Alkyl (C12-16) Dimethylbenzyl ammonium chloride, 3,3 g C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl-, chloride.

Produktcode: GD33

UFI: D5Fo-UgWY-YooJ-900G

Bu ürün ticari kullanım için tasarlanmıştır. Güvenlik bilgi formu istek üzerine gönderilir veya www.fala.de adresinde bulunabilir. Ürün etiketindeki veya güvenlik bilgi formundaki güvenlik talimatlarına uyun.

Burada yer alan bilgi ve öneriler, yayınlanma sırasında sahip olduğumuz en iyi bilgilerimize karşılık gelmektedir. Ürünün amaçlanan uygulama için uygun olduğundan emin olmak kullanıcının sorumluluğundadır.




falamat-ultra / TR / 2.0




Strojna obrada pomoću automatskih strojeva za čišćenje



Ručna obrada u postupku brisanja



Automatsko čišćenje: razrijeđenje 1:100 do 1:400



Intenzivno čišćenje: razrijeđenje 1:10

FALA-Werk Chemische Fabrik GmbH · Stahlstraße 5 · 30916 Isernhagen · GERMANY
Tel. +49 511 97386-0 · Fax +49 511 97386-40 · info@fala.de · www.fala.de

